

## FLOCCER®

**Порошковий первинний коагулянт із широким діапазоном рівня рН.**

- Містить: полімеризований гідроксохлорид алюмінію.
- Flocser – застосовується для усунення каламутності води як у водоймах, так і питної.
- Діапазон флокуляції в значенні рН від 4,5 до 8,0.
- Використовують 5% розчин, тобто у співвідношенні 1:20.
- Швидко утворює великі пластівці.

### **ЗАСТОСУВАННЯ:**

Flocser дозується у вигляді 5% розчину безпосередньо перед або після фільтруючої установки в трубопровод за допомогою дозуючого насоса або рівномірним розподілом по всій поверхні води в басейні. У другому випадку дозування проводиться при вимкненій фільтрувальній установці, щоб прискорити випадання великих пластівців на дно, які потім забираються за допомогою донного очищувача. Дрібніші нерозчинні пластівці з часом осідають у фільтрі. Орієнтовна витрата – 50 г на 10 м<sup>3</sup> води.

### **ВКАЗІВКИ:**

Flocser можна розбавляти до 1:50, якщо у воді багато розчинних солей (жорстка вода). Розчинення має відбуватися швидко, щоб уникнути процесів кристалізації.

### **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:**

- небезпечно при ковтанні;
- запобігати від попадання в очі (захисні окуляри);
- при попаданні в очі прополоскати їх великою кількістю води та звернутися до лікаря;
- працювати лише у захисних рукавичках;
- ємність з хімікатом тримати у сухому темному місці щільно закритою.
- Зберігати у недоступному для дітей місці.
- Не зберігати при температурі нижче – 10°C.

---

Ця інструкція є допоміжною і не може служити будь-яким претензіям, якщо застосування продукту лежить поза зоною нашого впливу.